

CẤU HÌNH DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦN

MODEL : LPT350

(thích hợp cho dã ngoại mổ đại, trung, tiểu phẫu)

1. Sản xuất tại Việt nam.
2. Giấy phép lưu hành tại Việt nam của Bộ y tế
3. Tiêu chuẩn chất lượng IEC60601-2-2,
4. Tiêu chuẩn quản lý ISO9001 :2000.
5. Thông số kỹ thuật :
 - a. Nguồn điện tự động : 90V – 250V ; 50Hz/60Hz
 - b. Điều kiện làm việc (đã nhiệt đới hóa): Nhiệt độ 10°C ÷ 40°C; Độ ẩm ≤90%.
 - c. Tần số làm việc: 450 KHz
 - d. Các chế độ làm việc và công suất
 - Cắt đơn cực
 - Cắt/cầm máu nông (CUT 1) 10W – 350W
 - Cắt/cầm máu sâu (CUT 2) 10W – 250W
 - Cầm máu đơn cực (COAG) 10W – 150W
 - Cầm máu lưỡng cực (BIPOLAR) 1W – 120W
 - e. Điều khiển từ xa cả 3 chế độ làm việc : cắt, cầm máu đơn cực và cầm máu lưỡng cực.
 - f. Chu kỳ cắt tối đa cho phép : Phát công suất liên tục 3 phút – Nghỉ 30 giây
 - g. Số lượng bộ nhớ : 4 (CUT 1, CUT 2, COAG, BIPOLAR)
 - h. Điều khiển : Kỹ thuật số
 - i. Hệ thống báo động thiếu bản cực trung tính bằng còi báo và hiển thị
 - j. Báo công suất ra dao bằng âm thanh và đèn
6. Bộ phụ kiện chuẩn kèm theo :
 - a. Tay dao đơn cực có 2 nút bấm (kèm mũi dao) 02 bộ
 - b. Kẹp lưỡng cực kèm cáp 01 bộ
 - c. Bàn đạp 3 chức năng 01 bộ
 - d. Bản cực trung tính kim loại 2 bộ
 - e. Bản cực trung tính dán 10 tấm
 - f. Cáp nối bản cực trung tính dán 01 cái
 - g. Dây nối tiếp đất 10 mét
 - h. Dây cáp nguồn 01 cái
 - i. Tài liệu hướng dẫn sử dụng 01 bộ
7. Cam kết bảo hành 1 năm, bảo trì 10 năm

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG PHƯƠNG

CẤU HÌNH DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦN

MODEL : LTTD350-2K1/03

(thích hợp cho mổ đại, trung, tiểu phẫu)

- 1 Sản xuất trước năm 2010 tại Việt nam.**
- 2 Giấy phép lưu hành tại Việt nam của Bộ y tế**
- 3 Tiêu chuẩn chất lượng IEC60601-2-2,**
- 4 Tiêu chuẩn quản lý ISO9001 :2000.**
- 5 Thông số kỹ thuật :**
 - a. Nguồn điện : 220V $\pm$ 10%; 50Hz
 - b. Điều kiện làm việc (đã nhiệt đới hóa): Nhiệt độ 10°C ÷ 40°C; Độ ẩm $\leq$ 90%.
 - c. Tần số làm việc: 450 KHz
 - d. Các chế độ làm việc và công suất
 - Cắt đơn cực
 - Cắt/cầm máu nông (CUT) 10W – 350W
 - Cắt/cầm máu sâu (BLEND) 10W – 250W
 - Cắt/cầm máu sâu hơn (BURN) 10W – 150W
 - Cầm máu đơn cực (COAG) 10W – 150W
 - Cầm máu lưỡng cực (BIPOLAR) 5W – 70W
 - e. Điều khiển từ xa cả 3 chế độ làm việc : cắt, cầm máu đơn cực và cầm máu lưỡng cực.
 - f. Chu kỳ cắt tối đa cho phép : Phát công suất liên tục 3 phút – Nghỉ 30 giây
 - g. Số lượng bộ nhớ : 5 (CUT, BLEND, BURN, COAG, BIPOLAR)
 - h. Điều khiển : Kỹ thuật số
 - i. Hệ thống báo động thiếu bản cực trung tính bằng còi báo và hiển thị
 - j. Báo công suất ra dao bằng âm thanh và đèn
- 6 Bộ phụ kiện chuẩn kèm theo :**

a. Tay dao đơn cực có 2 nút bấm (kèm mũi dao)	02 bộ
b. Kẹp lưỡng cực kèm cáp	01 bộ
c. Bàn đạp 3 chức năng	01 bộ
d. Bản cực trung tính kim loại	02 bộ
e. Bản cực trung tính dãn	10 tấm
f. Cáp nối bản cực trung tính dãn	01 cái
g. Dây nối tiếp đất	10 mét
h. Dây cáp nguồn	01 cái
i. Tài liệu hướng dẫn sử dụng	01 bộ
- 7 Cam kết bảo hành 1 năm, bảo trì 10 năm**

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG PHƯƠNG

CẤU HÌNH DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦN

MODEL : LTTD350-2K1/03

(thích hợp cho da ngoại mô đại, trung, tiểu phẫu)

1. Sản xuất tại Việt nam.

2. Giấy phép lưu hành tại Việt nam của Bộ y tế

3. Tiêu chuẩn chất lượng IEC60601-2-2,

4. Tiêu chuẩn quản lý ISO9001 :2000.

5. Thông số kỹ thuật :

- a. Nguồn điện tự động : 90V – 250V ; 50Hz/60Hz
- b. Điều kiện làm việc (đã nhiệt đới hóa): Nhiệt độ 10°C ÷ 40°C; Độ ẩm ≤90%.
- c. Tần số làm việc: 450 KHz
- d. Các chế độ làm việc và công suất
 - Cắt đơn cực
 - Cắt/cầm máu nông (CUT 1 - CUT) 10W – 350W
 - Ổn định công suất khi điện trở mô thay đổi từ 100 Ω - 1000 Ω
 - Cắt/cầm máu sâu (CUT 2 - BLEND) 10W – 250W
 - Ổn định công suất khi điện trở mô thay đổi từ 100 Ω - 1500 Ω
 - Cắt/cầm máu sâu hơn (CUT3 – BURN) 10W – 150W
 - Ổn định công suất khi điện trở mô thay đổi từ 100 Ω - 2500 Ω
 - Cầm máu đơn cực (COAG) 10W – 150W
 - Cầm máu lưỡng cực (BIPOLAR) 1W – 120W
- e. Điều khiển từ xa cả 3 chế độ làm việc : cắt, cầm máu đơn cực và cầm máu lưỡng cực.
- f. Chu kỳ cắt tối đa cho phép : Phát công suất liên tục 3 phút – Nghỉ 30 giây
- g. Số lượng bộ nhớ : 5 (CUT 1, CUT 2, CUT 3, COAG, BIPOLAR)
- h. Điều khiển : Kỹ thuật số
- i. Hệ thống báo động thiếu bản cực trung tính bằng còi báo và hiển thị
- j. Báo công suất ra dao bằng âm thanh và đèn

6. Bộ phụ kiện chuẩn kèm theo :

- a. Xe đẩy máy (Trolley) 01 cái
- b. Tay dao đơn cực có 2 nút bấm (kèm mũi dao) 02 bộ
- c. Kẹp lưỡng cực kèm cáp 01 bộ
- d. Bàn đạp 3 chức năng 01 bộ
- e. Bản cực trung tính kim loại 02 bộ
- f. Bản cực trung tính dán 10 tấm
- g. Cáp nối bản cực trung tính dán 01 cái
- h. Dây nối tiếp đất 10 mét
- i. Dây cáp nguồn 01 cái
- j. Tài liệu hướng dẫn sử dụng 01 bộ

7. Cam kết bảo hành 1 năm, bảo trì 10 năm

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG PHƯƠNG

CẤU HÌNH DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦN

MODEL : LPT350S

(thích hợp cho dã ngoại mổ đại, trung, tiểu phẫu)

1. Sản xuất tại Việt nam.

2. Giấy phép lưu hành tại Việt nam của Bộ y tế

3. Tiêu chuẩn chất lượng IEC60601-2-2,

4. Tiêu chuẩn quản lý ISO9001 :2000.

5. Thông số kỹ thuật :

- a. Nguồn điện tự động : 90V – 250V ; 50Hz/60Hz
- b. Điều kiện làm việc (đã nhiệt đới hóa): Nhiệt độ 10°C ÷ 40°C; Độ ẩm ≤90%.
- c. Tần số làm việc: 450 KHz
- d. Các chế độ làm việc và công suất
 - Cắt đơn cực
 - Cắt/cầm máu nông (CUT 1) 10W – 350W
 - Cắt/cầm máu sâu (CUT 2) 10W – 250W
 - Cắt/cầm máu sâu hơn (CUT 3) 10W – 150W
 - Hiệu ứng ổn định công suất cắt
 - EFFECT1 - Ổn định công suất khi điện trở mô thay đổi từ 100 Ω - 1000 Ω
 - EFFECT2 - Ổn định công suất khi điện trở mô thay đổi từ 100 Ω - 1500 Ω
 - EFFECT3 - Ổn định công suất khi điện trở mô thay đổi từ 100 Ω - 2000 Ω
 - EFFECT4 - Ổn định công suất khi điện trở mô thay đổi từ 100 Ω - 2500 Ω
 - Cầm máu đơn cực (COAG) 10W – 150W
 - Cầm máu lưỡng cực (BIPOLAR) 1W – 120W
- e. Điều khiển từ xa cả 3 chế độ làm việc : cắt, cầm máu đơn cực và cầm máu lưỡng cực.
- f. Chu kỳ cắt tối đa cho phép : Phát công suất liên tục 3 phút – Nghỉ 30 giây
- g. Số lượng bộ nhớ : 5 (CUT 1, CUT 2, CUT 3, COAG, BIPOLAR)
- h. Điều khiển : Kỹ thuật số
- i. Hệ thống báo động thiếu bản cực trung tính bằng còi báo và hiển thị
- j. Báo công suất ra dao bằng âm thanh và đèn

6. Bộ phụ kiện chuẩn kèm theo :

- a. Xe đẩy máy (Trolley) 01 cái
- b. Tay dao đơn cực có 2 nút bấm (kèm mũi dao) 02 bộ
- c. Kẹp lưỡng cực kèm cáp 01 bộ
- d. Bàn đạp 3 chức năng 01 bộ
- e. Bản cực trung tính kim loại 02 bộ
- f. Bản cực trung tính dán 10 tấm
- g. Cáp nối bản cực trung tính dán 01 cái
- h. Dây nối tiếp đất 10 mét
- i. Dây cáp nguồn 01 cái
- j. Tài liệu hướng dẫn sử dụng 01 bộ

7. Cam kết bảo hành 1 năm, bảo trì 10 năm

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG PHƯƠNG